

INVERSIONE PORTA MINIBAR

Solo per i modelli 11601 11602 11503 11505. Sono esclusi i modelli 11506 e 11507.

Utensili: Chiave a brugola da 2,5 mm.

1. Scoprire le viti di fissaggio della porta nella parte superiore destra del minibar.
2. Svitare le viti liberando in questo modo la staffa di fissaggio porta.
3. Fare pressione sulla porta in modo da sfilarla e procedere al distacco.
4. Utilizzare il pistoncino (ora libero) situato nella parte inferiore destra ed inserirlo nella parte sinistra quale perno della porta.
5. Liberare la feritoia in alto a sinistra dalla copertura in plastica. La stessa servirà a coprire la feritoia rimasta scoperta nella parte superiore destra.
6. Utilizzare la staffa per l'inversione porta che si trova all'interno del minibar nella busta contenente le istruzioni.
7. Infilare il perno della staffa nel foro sinistro sopra la porta.
8. Appoggiando la porta sul perno infilare la staffa nella fessura liberata precedentemente.
9. Avvitare la staffa negli appositi fori.
10. Verificare la chiusura della porta (è possibile perfezionare la chiusura della porta con leggere pressioni sulla staffa dopo aver allentato le viti di fissaggio).



NB: Solo per il modello 11505 (con anta in vetro).

Per ruotare il senso di apertura, una volta svitata l'anta occorre capovolgere la stesa e riposizionare correttamente l'etichetta.